

Technická špecifikácia

ZVUKOVÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Reproduktory:

Yamaha MSR 250 : 2-pásmový aktívny reproduktor 10+1", 50Hz-20kHz, 200W, max SPL: 116dB

Electro-Voice ZLX-15P : 2-pásmový aktívny PA reproduktor 15", 42 Hz - 20 kHz, 1000W max SPL: 127dB

dB Technologies CROMO 8+ : aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, osadený 8" basový a 1" výškový neodýmový Reproduktor, 68 - 20 kHz (-10dB), 300W Program, 150W RMS, max SPL: 118 dB

Mixpult:

Yamaha MG10 : 4x Mic/Line vstup (+48V, 26dB PAD, HPF 80Hz), 3x Stereo Line vstup, Kompresor pre vstup 1-2, 1x AUX, 2x XLR Master OUT

Mikrofóny:

AKG WMS 40 MINI Vocal Dual : bezdrôtový vokálový set série WMS 40 Mini, prijímač: SR 40 Mini, 2x Mikrofónový vysielač HT40 Mini, 40Hz - 20kHz

Shure BLX14E/PG30 - M17 : Shure bezdrôtový systém s prijímačom BLX4 a headset mikrofónom PG58, kondenzátorový mikrofón PG30 s vysielačom BLX1, dosah 100m, verzia M17 (662-686Mhz), výstup: XLR alebo 6.3mm Jack

Projektory:

Acer X110P : kompaktný DLP projektor, rozlíšenie SVGA 800 x 600, max UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), svietivosť 2700 (2000 ECO)ANSI lumenov, kontrast 4000:1, vstupy/výstupy: D-Sub, S-Video, kompozitný

Acer P1206P : DLP projektor, rozlíšenie XGA (1024 x 768) (natívne), max UXGA (1 600 x 1200), svietivosť 3500

(2800 ECO) ANSI Lumenov (standard), kontrast: 10000:1, vstup/výstup: 1 x VGA In (analogový 15 pinový), 1 x

HDMI, 1 x S-Video, 1 x Kompozitný Video vstup, 1 x RS-232, 1 x USB